



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-7641CR0510

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	PT. TRI SINAR PURNAMA Jl.Raya Semarang-Boja, Wates, ID- Ngaliyan, Semarang 50188
Vertreiber <i>distributor</i>	PT. TRI SINAR PURNAMA Jl.Raya Semarang-Boja, Wates, ID- Ngaliyan, Semarang 50188
Produktart <i>product category</i>	Rohrverbinder und -verbindungen aus Metall: Tempergussfitting (7641)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Tempergussfitting
Modell <i>model</i>	TSP
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: B 21/05/3493 vom 26.05.2021 (DBI) Baumusterprüfung: B 15/11/2046 vom 16.12.2016 (DBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 10242 (01.03.1995) DIN EN 10242/A1 (01.06.1999) DIN EN 10242/A2 (01.06.2003) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	16.12.2026 / 21-0819-WNV

700000-04-A-DE



05.10.2021 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

Handwritten signature and initials



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G260: 03.2013	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
TSP	Nennweite: 1/4"	
TSP	Nennweite: 3/8"	
TSP	Nennweite: 1/2"	
TSP	Nennweite: 3/4"	
TSP	Nennweite: 1"	
TSP	Nennweite: 1 1/4"	
TSP	Nennweite: 1 1/2"	
TSP	Nennweite: 2"	
TSP	Nennweite: 3"	
TSP	Nennweite: 4"	
TSP	Nennweite: 5"	
TSP	Nennweite: 6"	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
A1	Winkel: 1/4" bis 6"
A1	Winkel reduziert: 1/2" x 3/8" bis 2 1/2" x 2"
A1/45°	Winkel: 1/2" bis 2"
A4/45°	Winkel, IG/AG: 3/4" bis 1"
A4	Winkel, IG/AG: 1/2" bis 4"
A4	Winkel, reduziert IG/AG: 1" x 3/4"
B1	T-Stück: 1/4" bis 6"
B1 red	T-Stück, Abzweig reduziert: 1/2" x 3/8" bis 3" x 2 1/2"
B1 red	T-Stück, Durchgang und Abzweig reduziert: 1/2" x 3/8" x 3/8" bis 2" x 1 1/2" x 1 1/2"
B1 red	T-Stück, Durchgang reduziert: 1/2" x 1/2" x 3/8" bis 2" x 2" x 1 1/2"
C1	Kreuz: 3/8" bis 4"
C1	Kreuz, reduziert: 1" x 3/4" und 1 1/4" x 3/4"
D1	kurzer Bogen: 1/2" bis 2"
D4	kurzer Bogen, IG/AG: 1/2" bis 2"
E1	Bogen-T-Stück: 1/2" bis 2"
E2	Zweibogen-T: 1/2" bis 1 1/4"
G1	langer Bogen: 3/8" bis 4"
G1/45°	langer Bogen: 1/2" bis 3"
G4	langer Bogen IG/AG: 1/4" bis 4"
G4/45°	langer Bogen IG/AG: 3/8" bis 3"
G8	langer Bogen AG: 3/8" bis 2"
M2	Muffe: 1/4" bis 4"
M2 R-L	Muffe, R&L: 1/2" bis 2"
M2	Muffe reduziert: 1/2" x 1/4" bis 4" x 3"
M4	Muffe IG/AG: 3/8" bis 1 3/4"
M4	Muffe reduziert IG/AG: 3/8" x 1/4" bis 2" x 1 1/2"
N4	Reduziernippel: 3/8" x 1/4" bis 4" x 3"
N8	Doppelnippel: 1/4" bis 4"
N8	Doppelnippel reduziert: 3/8" x 1/4" bis 3" x 2 1/2"
P4	Gegenmutter: 1/2" bis 3"
T1	Kappe: 3/8" bis 4"
T8	Stopfen ohne Rand: 1/4" bis 4"
T9	Stopfen mit Rand: 1/4" bis 4"
T11	Stopfen mit Senkung: 1/2" bis 1"
U1	Verschraubung flachdichtend: 1/4" bis 3"
U2	Verschraubung flachdichtend IG/AG: 1/2" bis 2"
U11	Verschraubung konischdichtend: 1/4" bis 4"
U12	Verschraubung konischdichtend IG/AG: 1/2" bis 2"
UA1	Winkelverschraubung flachdichtend: 1/4" bis 4"
UA2	Winkelverschraubung flachdichtend IG/AG: 1/2" bis 2"
UA11	Winkelverschraubung konischdichtend: 1/2" bis 2"
UA12	Winkelverschraubung konischdichtend IG/AG: 1/2" bis 2"
Za1	Winkelverteiler: 1/2" bis 1"
Za2	T-Verteiler: 1/2" bis 1"

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Oberflächen: Feuerverzinkt oder schwarz (Für Trinkwasser nur in feuerverzinkter Ausführung)