



Profipress G-trójnik z SC-Contur


- przyłącza zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie

Elementy uszczelniające HNBR, wielokąt

nr wzoru 2617.2

nr kat. 352 721



Właściwości

Średnica zewnętrzna rury 1	d1	22
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	½
Zewnętrzna średnica rury 2	d2	22
Wymiar Z 1	Z1	19 mm
Wymiar Z 2	Z2	13 mm
Wymiar Z 3	Z3	19 mm
Długość 1	L1	42 mm
Długość 2	L2	28 mm
Długość 3	L3	42 mm
Rozmiar klucza 5	RK	26 mm



**Profipress G-trójnik
z SC-Contur
nr wzoru 2617.2
nr kat. 352 721**

Właściwości

Wymiar Z (poprzednia wersja) 1	Z1*	25 mm
Wymiar Z (poprzednia wersja) 2	Z2*	28 mm
Wymiar Z (poprzednia wersja) 3	Z3*	25 mm
Długość (stara wersja) 1	L1*	49 mm
Długość (stara wersja) 2	L2*	43 mm
Długość (stara wersja) 3	L3*	49 mm
Waga	156 g	
Pojemność	310,8 cm ³	
Materiał	materiał	brąz