



## Sanpress-trójnik z SC-Contur


- przyłącza zaprasowywane, gw Rp

### wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM, wielokąt

nr wzoru 2217.2

nr kat. 313 975



## Właściwości

|                               |     |       |
|-------------------------------|-----|-------|
| Dopuszczenie VdS              | VdS | ✓     |
| Średnica zewnętrzna rury 1    | d1  | 22    |
| Gwint wewnętrzny cylindryczny | Rp  | 3/4   |
| Zewnętrzna średnica rury 2    | d2  | 22    |
| Wymiar Z 1                    | Z1  | 25 mm |
| Wymiar Z 2                    | Z2  | 16 mm |
| Wymiar Z 3                    | Z3  | 25 mm |
| Długość 1                     | L1  | 49 mm |
| Długość 2                     | L2  | 33 mm |
| Długość 3                     | L3  | 49 mm |



**Sanpress-trójnik  
z SC-Contur  
nr wzoru 2217.2  
nr kat. 313 975**

## Właściwości

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| Rozmiar klucza 5 | RK                     | 31 mm         |
| Waga             | 156,76 g               |               |
| Pojemność        | 248,64 cm <sup>3</sup> |               |
| Materiał         | materiał               | brąz krzemowy |