



Profipress G-trójnik z SC-Contur


- przyłącza zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie

Elementy uszczelniające HNBR, wielokąt

nr wzoru 2617.2

nr kat. 352 714



Właściwości

Średnica zewnętrzna rury 1	d1	18
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	½
Zewnętrzna średnica rury 2	d2	18
Wymiar Z 1	Z1	18 mm
Wymiar Z 2	Z2	9 mm
Wymiar Z 3	Z3	18 mm
Długość 1	L1	40 mm
Długość 2	L2	24 mm
Długość 3	L3	40 mm
Rozmiar klucza 5	RK	26 mm



**Profipress G-trójnik
z SC-Contur
nr wzoru 2617.2
nr kat. 352 714**

Właściwości

Wymiar Z (poprzednia wersja) 1	Z1*	23 mm
Wymiar Z (poprzednia wersja) 2	Z2*	25 mm
Wymiar Z (poprzednia wersja) 3	Z3*	23 mm
Długość (stara wersja) 1	L1*	45 mm
Długość (stara wersja) 2	L2*	40 mm
Długość (stara wersja) 3	L3*	45 mm
Waga	117 g	
Pojemność	248,64 cm ³	
Materiał	materiał	brąz