



Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do prysznica, z odpływem ściennym, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–200 mm



PRZEZNACZENIE

- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do zabudowy ciężkiej, lekkiej oraz w ściankach instalacyjnych przed ścianą masywną lub lekką
- Do uszczelnień zespolonych
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 90 mm

CHARAKTERYSTYKA

- Grubość tynku 5–30 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 2–26 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na ścianie o grubości 2–35 mm
- Element montażowy o regulowanej wysokości
- Przyłącze do odprowadzania ścieków z boku
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją

- Możliwość regulacji wysokości montażu odpływu

DANE TECHNICZNE

Wysokość zasyfonowania (mm) 50 mm

ZAKRES DOSTAWY

- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Skrzynka ochronna zintegrowana z elementem wlotowym
- Elementy mocujące

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Zestaw wykończeniowy

AKCESORIA

- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego, pokrywa z polerowanej stali nierdzewnej

- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego, pokrywa ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego, pokrywa ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego, pokrywa z tworzywa sztucznego
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego, do pokrycia płytkami ceramicznymi, bez ramki
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego, do pokrycia płytkami ceramicznymi, wieloczęściowy
- Profil wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego do prysznica
- Płyta profilowana Geberit, do pokrycia płytkami ceramicznymi, ze spadkiem V

INFO

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica

Nr art.	DN	d, ø mm	Przepustowość l/s	B cm	H cm	T cm
457.534.00.1	50	50	0.8	53	19.3	8