

Pompa ciepła powietrze/woda HPWT X9/RS-3.6GX/B



Klasyfikacja produktu wg rozporządzenia nr 812/2013

- Pompa ciepła ciepłej wody powietrze/woda

Parametry pompy ciepła*	Jednostka	Wartość/Opis
(a) Nazwa i adres dostawcy urządzenia	Heating Polska ul. Sosnowa 17a 62-510 Konin/Poland	
(b) Model urządzenia		HPWT X9/RS-3.6GX/B
(c) Deklarowany profil obciążeń		M
(d) Klasa sezonowej efektywności energetycznej podgrzewania wody - w klimacie umiarkowanym		A+
(e) Efektywność energetyczna podgrzewania wody - w klimacie umiarkowanym	%	109,6
(f) Roczne zużycie energii elektrycznej (w klimacie umiarkowanym)	kWh/rok	469
(g) – nie dotyczy		
(h) Ustawienia termostatu i temperatury podgrzewacza wody	°C	55
(i) Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	dB(A)	59
(j) Podgrzewacz wody może pracować jedynie w godzinach poza szczytowym obciążeniem;		tak
(k) Szczególne środki ostrożności podczas montażu, instalacji lub konserwacji urządzenia	Każdorazowo przed montażem, uruchomieniem lub konserwacją urządzenia, należy uwzględnić zalecenia zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta	
(l) Funkcja Smart		N/A
(m) Efektywność energetyczna podgrzewania wody - w klimacie chłodnym - w klimacie ciepłym	%	109,6 109,6
(n) Roczne zużycie energii elektrycznej - w klimacie chłodnym - w klimacie ciepłym	kWh	469 469
(o-v) – nie dotyczy		
(w) Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	dB(A)	0

* Parametry oznaczone symbolami literowymi zgodnie z Załącznikiem IV rozporządzenia 812/2013

Pompa ciepła powietrze/woda HPWT X9/RS-3.6GX/B

Szczegółowy schemat podłączenia pompy ciepła do podgrzewacza 150 litrów podczas badania

