



MPJ Sp. z o.o. Sp.k.

20-232 Lublin
ul. Jana Kasprowicza 15
e-mail: info@mpj.pl

tel. 81 472-22-22
fax 81 472-20-00
www.mpj.pl

PRACUJEMY W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001 : 2008

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr: 1/2017/MPJ

- 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
Łączniki zaciskowe MPJ z polipropylenu (PP) do rur polietylenowych
- 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
Łączniki zaciskowe o zakresie średnic od 20 do 63 mm
- 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Do stosowania w instalacjach wodociągowych przy ciśnieniu roboczym $p_r \leq 16$ bar i temperaturze roboczej wody $t_r \leq 20^\circ\text{C}$.
Do łączenia rur polietylenowych spełniających wymagania normy PN-EN 12201-2+A1:2013 i łączenia z rurami polietylenowymi rur metalowych gwintowanych lub kształtek i armatury z króćcami. Ciśnienie pracy łączników uzależnione jest od dopuszczalnych parametrów pracy łączonych rur.
- 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
MPJ Sp. z o.o. Sp. k. ul. Jana Kasprowicza 15, 20-232 Lublin
- 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**
nie dotyczy
- 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** system 4
- 7. Krajowa specyfikacja techniczna:**
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i nu-mer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: AT-15-8725/2016
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy



MPJ Sp. z o.o. Sp.k.

20-232 Lublin
ul. Jana Kasprowicza 15
e-mail: info@mpj.pl

tel. 81 472-22-22
fax 81 472-20-00
www.mpj.pl

PRACUJEMY W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001 : 2008

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|--|--|-------|
| Wymiary | Wymiary nominalne powinny być zgodne z podanymi na rys. 1-14 w granicach tolerancji A lub B wg normy PN-ISO 11922-1:2013; gwinty przyłączeniowe powinny być zgodne z wymaganiami i normy PN-EN 10226-1:2006 | |
| Wytrzymałość przy długotrwałym ciśnieniu wewnętrznym | Brak pęknięć i przecieków | |
| Szczelność połączenia z rurą przy ciśnieniu wewnętrznym | Brak pęknięć i przecieków | |
| Szczelność połączenia z rurą przy wewnętrznym podciśnieniu | Nie powinien wystąpić wzrost ciśnienia większy niż 0,05 bar | |
| Odporność na wyciąganie rury łącznika zaciskowego | Po obciążeniu siłą osiową połączenia łącznik - zamocowana rura PE, nie może wystąpić wysunięcie rury lub uszkodzenie mechaniczne rury lub łącznika | |
| Szczelność połączenia z rurą przy ciśnieniu wewnętrznym z jednoczesnym zginaniem | Brak przecieków lub uszkodzeń | |
| Wpływ na jakość wody | Atest higieniczny PZH Nr HK/W/0210/01/2015 wydanym przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. Spełniają wymagania higieniczne i mogą być stosowane w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. | |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Prezes Zarządu

..... Halina Demińska Jastrzębska
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Lublin, 2 stycznia 2017 r.
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)

MPJ Sp. z o.o. Sp.k.
20-232 Lublin, ul. Jana Kasprowicza 15
tel. +48 81 472 22 22, fax: +48 81 472 20 00
NIP: 946-265-47-81 REGON: 362490819