


Syfon brodzikowy Geberit z 4 nogami montażowymi, do panelu do pryszniców bezbrodzikowych Setaplano, wysokość zasyfonowania 50 mm



PRZEZNACZENIE

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do odprowadzania wody z paneli do pryszniców bezbrodzikowych Setaplano
- Do wysokości warstw podłogi do poziomu gotowej podłogi 11,5–16,5 cm
- Do mocowania na ramach instalacyjnych Geberit do paneli do pryszniców bezbrodzikowych Setaplano
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

CHARAKTERYSTYKA

- Zgodność z EN 274-3
- Demontowany kielich syfonu

- Łatwe czyszczenie

DANE TECHNICZNE

Wysokość zasyfonowania (mm) 50 mm

ZAKRES DOSTAWY

- Zestaw odpływowy do brodzików $\varnothing$ 90 mm
- Wkład grzebieniowy
- Zestaw wykończeniowy do panelu do pryszniców bezbrodzikowych Setaplano z pokrywą odpływu z materiału mineralnego
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD
- Pierścień mocujący do ramy instalacyjnej

- Nogi do ramy instalacyjnej
- Elementy mocujące

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Panel do prysznica bezbrodzikowego Geberit Setaplano, prostokątny
- Rama instalacyjna do panelu do pryszniców bezbrodzikowych Setaplano

INFO

- Jeśli wysokość warstw podłogi do górnej krawędzi gotowej podłogi przekracza 16,5 cm, należy zastosować dodatkowe zestawy przedłużek do nóżek

Nr art.	DN	d, $\varnothing$ mm	Przepustowość l/s	L cm	H cm	H1 cm	h cm
154.010.00.1	50	50	0.65	16.3	11.5–16.5	11.5	3.3