

Zestawy kolektorów słonecznych HEWALEX

Hewalex

TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

WYDAJNOŚĆ OSZCZĘDNOŚĆ NIEZAWODNOŚĆ

Zestawy solarne KOMFORT z zasobnikiem ciepłej wody serii VF

Zestawy solarne KOMFORT to rozwiązanie dla osób ceniących funkcjonalność i prostotę obsługi standardowej instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.



Niezawodne osiągi



Oszczędność na lata



Fabryczny dobór elementów



Rysunek poglądowy

Cechy użytkowe

- ✓ bezobsługowy sterownik MiniSOL z aplikacją mobilną
- ✓ kompaktowa grupa pompowa ALEX HX10
- ✓ bezpieczeństwo eksploatacji dzięki skutecznemu odpowietrzeniu instalacji
- ✓ pompa obiegowa marki SHIMGE
- ✓ minimalne zużycie energii przez pompę obiegową
- ✓ wysoka jakość podzespołów

Nazwa zestawu solarnego	Numer katalogowy	Zalecany dobór do liczby osób	Liczba i powierzchnia brutto kolektorów	Wielkość zasobnika
Komfort HX200-2KS2100-VF	HSZ20041C	3 – 4 osób	2 szt. / 4,12 m ²	200 litrów
Komfort HX300-2KS2600-VF	HSZ30052C	4 – 5 osób	2 szt. / 5,24 m ²	300 litrów

Zestawy solarne **KOMFORT** z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej serii VF



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Skład zestawów

Zestawy solarne KOMFORT zawierają wszystkie niezbędne elementy obiegu kolektorów słonecznych z wyłączeniem systemu montażowego kolektorów oraz rur instalacyjnych, które wymagają oddzielnego zamówienia ponieważ są dobierane indywidualnie do warunków danej instalacji.

Komfort HX200-2KS2100-VF nr kat. **HSZ20041C**

Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Winkelmann VF 200-2)
Grupa pompowa	ALEX HX10, 1-drogowa z pompą obiegową SHIMGE (HSP10S06A)
Sterownik	MiniSOL - sterownik <i>Plug&Play</i> z obsługą przez aplikację mobilną
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS (1 szt.); Zespół naczynia przeponowego ZNP 18 (1 szt.); Śrubunek KS3/4 (2 szt.); Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg (1 szt.)

Komfort HX300-2KS2600-VF nr kat. **HSZ30052C**

Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Winkelmann VF 300-2)
Grupa pompowa	ALEX HX10, 1-drogowa z pompą obiegową SHIMGE (HSP10S06A)
Sterownik	MiniSOL - sterownik <i>Plug&Play</i> z obsługą przez aplikację mobilną
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS (1 szt.); Zespół naczynia przeponowego ZNP 18 (1 szt.); Śrubunek KS3/4 (2 szt.); Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg (1 szt.)