



## Megapress-dwuzłączka przyłączeniowa z SC-Contur


- przeznaczenie: rury stalowe wg PN-EN 10220/10255
- przyłącze zaprasowywane, gwint G
- uszczelnienie płaskie

### wyposażenie

Uszczelka płaska EPDM, element uszczelniający EPDM, pierścień nacinający, pierścień oddzielający, wielokąt

**nr wzoru 4263**

**nr kat. 718 848**



## Właściwości

|                                         |                       |       |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------|
| Dopuszczenie VdS                        | VdS                   | ✓     |
| Średnica nominalna                      | DN                    | 25    |
| Średnica zewnętrzna rury wg PN-EN 10255 | D                     | 1     |
| Gwint cylindryczny                      | G                     | 1¼    |
| Wymiar Z                                | Z                     | 35 mm |
| Długość 1                               | L1                    | 79 mm |
| Długość 2                               | L2                    | 10 mm |
| Rozmiar klucza 5                        | RK                    | 46 mm |
| Waga                                    | 299,4 g               |       |
| Pojemność                               | 621,6 cm <sup>3</sup> |       |



**Megapress-dwuzłączka przyłączeniowa  
z SC-Contur  
nr wzoru 4263  
nr kat. 718 848**

## Właściwości

---

|          |          |                                             |
|----------|----------|---------------------------------------------|
| Materiał | materiał | stal nierostowa, powłoka<br>cynkowo-niklowa |
|----------|----------|---------------------------------------------|