



Megapress S XL-trójnik z SC-Contur

- przeznaczenie: rury stalowe wg PN-EN 10220/10255
- przyłącza zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie

Elementy uszczelniające FKM, pierścienie nacinające, pierścienie oddzielające, wielokąt


Wskazówka

Dla połączeń zaciskowych Megapress S XL konieczny jest Pressgun-Press Booster!

Nie nadaje się do podłączenia po stronie pierwotnej systemów ciepłowniczych zgodnie z AGFW FW 524!

nr wzoru 4217.2XL

nr kat. 752 125



Właściwości

Dopuszczenie VdS	VdS	✓
Średnica nominalna	DN	100
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	¾
Średnica zewnętrzna rury 1 wg PN-EN 10255	D1	4
Średnica zewnętrzna rury 2 wg PN-EN 10255	D2	4
Wymiar Z 1	Z1	40 mm
Wymiar Z 2	Z2	69 mm
Wymiar Z 3	Z3	40 mm
Długość 1	L1	120 mm
Długość 2	L2	86 mm



**Megapress S XL-trójnik
z SC-Contur
nr wzoru 4217.2XL
nr kat. 752 125**

Właściwości

Długość 3	L3	120 mm
Rozmiar klucza 5	RK	32 mm
Waga	2170 g	
Pojemność	12432 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierostowa, powłoka cynkowo-niklowa