



Megapress S-trójnik z SC-Contur


- przeznaczenie: rury stalowe wg PN-EN 10220/10255
- przyłącza zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie

Elementy uszczelniające FKM, pierścienie nacinające, pierścienie oddzielające, wielokąt

nr wzoru 4317.2

nr kat. 770 303



Właściwości

Systemy ciepłownicze zgodne z AGFW FW 524	FW	✓
Dopuszczenie VdS	VdS	✓
Średnica nominalna	DN	25
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	¾
Średnica zewnętrzna rury 1 wg PN-EN 10255	D1	1
Średnica zewnętrzna rury 2 wg PN-EN 10255	D2	1
Wymiar Z 1	Z1	31 mm
Wymiar Z 2	Z2	34 mm
Wymiar Z 3	Z3	31 mm
Długość 1	L1	65 mm



**Megapress S-trójnik
z SC-Contur
nr wzoru 4317.2
nr kat. 770 303**

Właściwości

Długość 2	L2	44 mm
Długość 3	L3	65 mm
Rozmiar klucza 5	RK	32 mm
Waga	414 g	
Pojemność	621,6 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierostowa, powłoka cynkowo-niklowa