



Megapress S-trójnik z SC-Contur


- przeznaczenie: rury stalowe wg PN-EN 10220/10255
- przyłącza zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie

Elementy uszczelniające FKM, pierścienie nacinające, pierścienie oddzielające, wielokąt

nr wzoru 4317.2

nr kat. 770 297



Właściwości

Systemy ciepłownicze zgodne z AGFW FW 524	FW	✓
Dopuszczenie VdS	VdS	✓
Średnica nominalna	DN	20
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	1/2
Średnica zewnętrzna rury 1 wg PN-EN 10255	D1	3/4
Średnica zewnętrzna rury 2 wg PN-EN 10255	D2	3/4
Wymiar Z 1	Z1	28 mm
Wymiar Z 2	Z2	29 mm
Wymiar Z 3	Z3	28 mm
Długość 1	L1	58 mm



**Megapress S-trójnik
z SC-Contur
nr wzoru 4317.2
nr kat. 770 297**

Właściwości

Długość 2	L2	39 mm
Długość 3	L3	58 mm
Rozmiar klucza 5	RK	27 mm
Waga	283 g	
Pojemność	497,28 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierostowa, powłoka cynkowo-niklowa