



## Megapress S XL-trójnik z SC-Contur

- przeznaczenie: rury stalowe wg PN-EN 10220/10255
- przyłącza zaprasowywane, gw Rp

### wyposażenie

Elementy uszczelniające FKM, pierścienie nacinające, pierścienie oddzielające, wielokąt


### Wskazówka

Dla połączeń zaciskowych Megapress S XL konieczny jest Pressgun-Press Booster!

Nie nadaje się do podłączenia po stronie pierwotnej systemów ciepłowniczych zgodnie z AGFW FW 524!

**nr wzoru 4217.2XL**

**nr kat. 792 459**



## Właściwości

|                                           |     |        |
|-------------------------------------------|-----|--------|
| Dopuszczenie VdS                          | VdS | ✓      |
| Średnica nominalna                        | DN  | 80     |
| Gwint wewnętrzny cylindryczny             | Rp  | 2½     |
| Średnica zewnętrzna rury 1 wg PN-EN 10255 | D1  | 3      |
| Średnica zewnętrzna rury 2 wg PN-EN 10255 | D2  | 3      |
| Wymiar Z 1                                | Z1  | 59 mm  |
| Wymiar Z 2                                | Z2  | 70 mm  |
| Wymiar Z 3                                | Z3  | 59 mm  |
| Długość 1                                 | L1  | 112 mm |
| Długość 2                                 | L2  | 81 mm  |



**Megapress S XL-trójnik  
z SC-Contur  
nr wzoru 4217.2XL  
nr kat. 792 459**

## Właściwości

|                  |                      |                                             |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Długość 3        | L3                   | 112 mm                                      |
| Rozmiar klucza 5 | RK                   | 82 mm                                       |
| Waga             | 1939 g               |                                             |
| Pojemność        | 4144 cm <sup>3</sup> |                                             |
| Materiał         | materiał             | stal nierostowa, powłoka<br>cynkowo-niklowa |