


Kolana Geberit PE o wydłużonym końcu



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do kanalizacji zewnętrznej

CHARAKTERYSTYKA

- Duży promień

- Odporny na promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

Materiał

PE-HD

INFO

- Kolano Geberit PE 15°, 30°, 45° i 88.5°, można zgrzewać z obu stron za pomocą elektromuf Geberit
- Kolano Geberit PE 90° można zgrzewać długie ramię za pomocą elektromuf Geberit

Nr art.	DN	d, ø mm	arc °	X1 cm	X2 cm	K1 maks. cm	K2 maks. cm	r cm
367.015.16.1	100	110	15	18	7	15.5	4.5	
368.015.16.1	125	125	15	10.5	7.5	7.5	4.5	
369.015.16.1	150	160	15	7.5	7.5	4.5	4.5	
367.030.16.1	100	110	30	19.5	8.5	15.5	4.5	
368.030.16.1	125	125	30	12	9	7.5	4.5	

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>X1 cm</i>	<i>X2 cm</i>	<i>K1 maks. cm</i>	<i>K2 maks. cm</i>	<i>r cm</i>
369.030.16.1	150	160	30	9.5	9.5	4.5	4.5	
365.046.16.1	70	75	45	9.1	5	6	2	
367.046.16.1	100	110	45	14.7	6	11	2.5	
360.055.16.1	40	40	90	15	3	12		3
361.055.16.1	50	50	90	18	4	14		4
363.055.16.1	56	56	90	21	4	17		4
364.055.16.1	60	63	90	21	5	16		5
365.055.16.1	70	75	90	21	7	14		7
366.055.16.1	90	90	90	24	9	15		9
367.055.16.1	100	110	90	27	10	17		10
368.055.16.1	125	125	90	20	11	9		11
369.055.16.1	150	160	90	20	14	6		14
379.055.16.1	30	32	90	10	3	7		3