



Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do armatury natynkowej



PRZEZNACZENIE

- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix nie na pełną wysokość pomieszczenia lub na wysokość pomieszczenia
- Do montażu pisuarów ze zintegrowanym sterowaniem
- Do montażu pisuarów bezwodnych
- Do pisuarów Preda
- Do pisuarów Selva
- Do pisuarów Tamina
- Do pisuarów Narva
- Do natynkowych zaworów spłukujących
- Do zamkniętych natynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm

CHARAKTERYSTYKA

- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama z nawierconym otworem $\varnothing 9$ mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej

- Nogi montażowe ocynkowane
- Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm
- Nogi montażowe z funkcją samohamowania
- Stopy z możliwością zmiany pozycji
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 75 oraz szynach systemowych Geberit Duofix
- Możliwość dopasowania wysokości elementu do pisuaru, 112–130 cm
- Ustawione pozycje przyłączenia pisuaru Preda
- Mocowanie wpustu Rp 1/2" o regulowanej wysokości i szerokości (na środku i 5–10 cm z lewej lub prawej strony)
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Mocowania pisuarów M8, o regulowanej szerokości i wysokości
- Trawersy z oznaczonym środkiem, o regulowanym położeniu bez użycia narzędzi
- Oznaczone pozycje przyłączenia pisuaru Preda i Selva
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa

DANE TECHNICZNE

Materiał

Stal

ZAKRES DOSTAWY

- Przyłącze wody Rp 1/2" / R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix
- Zaślepka ochronna
- Kolano odpływowe z PE-HD, $\varnothing 63$ / 50 mm
- Zaślepka ochronna
- Uszczelka $\varnothing 57$ / 50 mm
- Syfon pisuarowy $\varnothing 50$ mm, z uszczelką do pisuaru
- 2 pręty gwintowane M8
- Elementy mocujące

AKCESORIA

- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego
- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego lub systemowego
- Trawers nasadzany Geberit Duofix, do mocowania do montażu bocznego
- Elementy mocujące Geberit Duofix, odstęp 50–57,5 cm
- Zestaw przedłużeń nóg montażowych Geberit Duofix do wysokości warstw podłogi 20–40 cm

Nr art.	B cm	H cm	T cm
111.686.00.1	50	112-130	7.5