


Uchwyt rurowy regulowany Geberit Pluvia



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do mocowania rurociągów w punkcie stałym w połączeniu z opaskami elektrogrzewalnymi
- Do mocowania rurociągów w punkcie stałym w połączeniu z elektromufami
- Do mocowania rurociągów na podporach przesuwnych
- Do mocowania za pomocą klinów montażowych
- Do mocowania na profilach montażowych Geberit Pluvia o przekroju czworokątnym

CHARAKTERYSTYKA

- Ocynkowane

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	di, ø mm	di1, ø mm	L1 cm	L2 cm
361.861.00.1	Ocynkowany	50	50	58	11.3	11.7
363.861.00.1	Ocynkowany	56	56	64	11.7	12.1
364.861.00.1	Ocynkowany	60	63	71	12.1	12.5
365.861.00.1	Ocynkowany	70	75	83	12.8	13.2
366.861.00.1	Ocynkowany	90	90	98	13.6	14

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>DN</i>	<i>d_i, ø mm</i>	<i>d_{i1}, ø mm</i>	<i>L1 cm</i>	<i>L2 cm</i>
367.861.00.1	Ocynkowany	100	110	118	14.7	15.1
368.861.00.1	Ocynkowany	125	125	133	15.5	15.9
369.861.00.1	Ocynkowany	150	160	168	17.3	17.7